



ยิปซัม
ตราช้าง

ColorTouch

แผ่นฝ้าที่บาร์คัลเลอร์ทักซ์ ตราช้าง (เคลือบสี)



ทก. 219-2566

siamgypsum.com

แผ่นฝ้าทีบาร์

คัลเลอร์ทัช トラ้าง (เคลือบสี)



แผ่นยิปซัมเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน สีเนียนเรียบสม่ำเสมอ สวยงาม กันสเมียร์ เข้าได้กับดีไซน์การออกแบบหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นสไตล์มินิมอล โมเดิร์น หรือแม้แต่แนวหรูหรา นอกจากนี้ ยังลดระยะเวลาในการติดตั้งเนื่องจากไม่ต้องทาสีทับอีกด้วย

พื้นที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน สถานศึกษา บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และอะพาร์ตเมนต์

คุณสมบัติ

- ✓ สีเรียบเนียนสม่ำเสมอ ติดตั้งได้ทันที
- ✓ ปราศจากสาร VOC และกลิ่นไม่จุน ใช้สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
- ✓ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ ด้วยค่าการสะท้อนแสงสูง
- ✓ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2566 ครอบคลุมทั่วประเทศ, ครอบคลุมความชื้นและประเภทสะท้อนรังสีความร้อน (เฉพาะแผ่นขอบเรียบ)

คุณสมบัติพิเศษเลือกเพิ่มเติม

- ✓ ขอบแผ่นบังใบ (Tegular Edge) ช่วยเพิ่มความสวยงามมีมิติให้กับฝ้าเพดานได้
- ✓ เพิ่มคุณสมบัติกันร้อนด้วย แผ่นยิปซัมอีทบล็อค トラ้าง (กันร้อน) ช่วยสะท้อนความร้อน ทำให้ห้องเย็น และช่วยลดการดูดซับความชื้นจากด้านหลังแผ่น เหมาะกับบริเวณฝ้าใต้หลังคา ห้องแอร์
- ✓ เพิ่มคุณสมบัติกันชื้นด้วย แผ่นยิปซัมมอยส์บล็อค トラ้าง (กันชื้น) ช่วยเพิ่มความทนทานและลดปัญหาเรื่องการแตกร้าวของแผ่นในบริเวณที่มีความชื้นสูง เหมาะกับบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว ห้องใต้ดิน

การใช้งาน

ให้ติดตั้งแผ่นฝ้าคัลเลอร์ทัช トラ้าง โดยหันลูกศรด้านหลังแผ่นไปในทิศทางเดียวกัน

ตารางข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

ขอบแผ่น แบบขอบเรียบ		600 x 600 x 9 มม.
ขนาดและความหนา (ระบบจี)		600 x 1200 x 12 มม.
ขอบแผ่น แบบบังใบ เฉพาะสีบุ		600 x 600 x 12 มม.
ขนาดและความหนา (ระบบจี)		ขนาดแผ่นจริงจะเล็กกว่าประมาณด้านละ 0.5 ซม.
น้ำหนักแผ่นโดยประมาณ		600 x 600 x 9 : 2.0 กก./แผ่น 600 x 1200 x 12 : 5.2 กก./แผ่น
การป้องกันไฟ		Class 0 : BS 476 Part 6&7
การดูดซับเสียง NRC		0.1 : ASTM C423
การสะท้อนแสง		87% : SS5 Part G3

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

แผ่นฝ้าทีบาร์คัลเลอร์ทัช トラ้าง (ColorTouch Tra Chang) สีบุ, เพชร ขอบเรียบความหนา 9 มม. ขนาด 600x600 มม. (ขอบเรียบ ความหนา 12 มม. ขนาด 600x1200 มม.) โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ คือส่วนที่ติดกับหลังคา ใช้ชนิดกันร้อน รุ่นอีทบล็อค, ส่วนห้องน้ำ-ห้องครัว ใช้ชนิดกันชื้น รุ่นมอยส์บล็อค ติดตั้งประกอบกับโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ชนิดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม สันโครงหลักสูง 38 มม. หน้าโครงขนาด 24 มม. หนา 0.38 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด



ยิปซัม
トラ้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตรา้าง



P003
06/68
SCG Contact Center
02 586 2222