

ยิปซัมดัดโค้งสำเร็จรูปสำหรับหุ้มเสาและตู้ต่างๆ เครื่องฟอร์ด ตราบัวง

แผ่นยิปซัมขึ้นรูปโค้งสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำรูปแบบโดยได้ทักษะลายรูปแบบ อาทิ โค้งกลม โค้งวงรี หรือโค้งอิสระ โดยที่แต่ละชิ้นสามารถต่อกันได้ลินิก เรียบเนียนไร้รอยต่อ ไม่แตกร้าว ติดตั้งง่าย รองรับการออกแบบที่หลากหลาย และยังคงคุณสมบัติที่ดีของระบบยิปซัมทุกประการ อาทิ การเป็นระบบแห้ง เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ การรับเสียง กันความร้อน และกันไฟ เป็นต้น เหมาะสมสำหรับใช้ภายในห้องที่ต้องการสูญเสียในงานออกแบบที่มีอิสระ ใช้งานได้ทั้งบึงเวนฝ้าเพดาน ฝ้าผนัง กรุผนัง หรือ หุ้มเสา

ตัวเลือกสำหรับการลั่งสีน้ำ漆板พิเศษตามแบบ (Tailor Made Option)



ชิ้นด	ขนาด/รายละเอียด
โค้งกลม	ระบุค่ารัศมีตั้งแต่ 250 มม. ขึ้นไป
โค้งพีเคชี	วงรี (พร้อมแบบแบบ) รูปวงรี (พร้อมแบบแบบ) โค้งอิสระ: (พร้อมแบบแบบ)
ลักษณะพิเศษอื่นๆ	อลลอดลายคุณภาพสีกันต่างๆ อลลอดลายคุณภาพสีกันต่างๆ ติดเพนดอนบังเสียงที่ด้านหลัง อื่นๆ
ความหนา	มาตรฐาน 12 มม.

พื้นที่ใช้งาน

- พื้นที่ภายในทุกบริเวณ ไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานโค้ง หรือฝ้าเล่นระดับโค้ง
- ฝ้าผนังโค้ง Curve Partition ที่ยังสามารถต่อเนื่องกับผนังตรงได้โดยไม่มีรอยต่อ
- นำไปปูรุ่นพื้น หรือกรุรุ่นผนัง หรือหุ้มเสา Curve Lining เพื่อเปลี่ยนรูปักษณ์ใหม่ หรือลดความเป็นเหลี่ยมมุมโดยวิธีง่ายๆ รวดเร็วและไม่กระทบโครงสร้างอาคาร
- ตัดแปลงทำขึ้นงานเพิ่มประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ เช่น ทำคอมไฟ

จุดเด่นของเครื่องฟอร์ด ตราบัวง

- ได้ด้วยที่ร้านรับน้ำ漆板พิเศษที่ต้องการ ไม่มีรอยสะคุคุ
- ทำโค้งพีเคชีง่าย วงรี รูปวงรี หรือรูปทรงใดได้
- ทำรัศมีได้เล็กกว่าการตัดเองหน้างาน และได้ขึ้นงานที่เท่านั้นและแข็งแรงกว่า
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว เนื่องจากขึ้นรูปสำเร็จรูปจากโรงงาน ใช้โครงสร้าง
- ขึ้นงานมีโค้งที่แน่นอนได้มาตรฐาน จึงสามารถต่อ กันได้สนิท ไร้รอยต่อ และไม่แตกร้าวภายนอก
- สามารถทำขอบบางๆ เพื่อให้ร้อยต่อประดิษฐ์ และแข็งแรงยิ่งขึ้น
- แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้แม้บนผนังหรือเสานในพื้นที่สาธารณะ
- สามารถลั่งรูปแบบพิเศษได้ตามมิตินานาการ เช่น แผ่นโค้งบันเสียง (NRC 0.65-0.80) ผ้าแคนวาสโค้งรูปคลื่น

วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง แตกต่างกันไปตามแบบและบริเวณที่ติดตั้ง ศึกษาการติดตั้งได้จากคู่มือการติดตั้งที่จัดส่งให้หลังจากมีการสั่งซื้อสินค้า

