

ยิปซัม
ตราช้าง

VinylTouch

แผ่นฝ้าทีบาร์ไวนิลลักษ์ ตราช้าง



ทศ. 219-2566

แผ่นฝ้าทีบาร์ ไวนิลทัช トラ้าง

VinylTouch



แผ่นยิปซัมปิดผิวหน้าด้วยไวนิลสีขาว ป้องกันความชื้นที่ด้านหน้าแผ่นได้ดี เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย ปลอดภัยต่อสุขภาพ

พื้นที่ใช้งาน


ใช้ติดตั้งฝ้าเพดานในบริเวณที่ต้องการ เช่น ฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน สถานศึกษา บ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและห้องครัว

คุณสมบัติ


- ✓ **สวยงาม** มีให้เลือก 2 แบบ ผิวหน้าเรียบเนียน (โนว่าไวท์) หรือผิวหน้าเม็ดทราย (ทรายขาว)
- ✓ **ลดการใช้ไฟฟ้าได้** ด้วยค่าการสะท้อนแสงสูง
- ✓ **ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2566** ครอบคลุมทั่วไป, ครอบคลุมความชื้น และอยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับประเภทสะท้อนรังสีความร้อน
- ✓ **มั่นใจ ปลอดภัย** ไม่มีฝุ่นผงร่วงลงมาจากหน้าแผ่นและไม่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คุณสมบัติพิเศษเลือกเพิ่มเติม

- ✓ **เพิ่มคุณสมบัติกันร้อนด้วย แผ่นยิปซัมยิปทิล็อค トラ้าง (กันร้อน)** ช่วยสะท้อนความร้อน ทำให้ห้องเย็นและช่วยลดการดูดซับความชื้นจากด้านหลังแผ่น เหมาะกับบริเวณฝ้าใต้หลังคา ห้องแอร์
- ✓ **เพิ่มคุณสมบัติกันชื้นด้วย แผ่นยิปซัมมอยส์ล็อค トラ้าง (ทนชื้น)** ช่วยเพิ่มความทนทานและลดปัญหาเรื่องการแตกร้าวของแผ่นในบริเวณที่มีความชื้นสูง เหมาะกับบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว ห้องใต้ดิน



ภาพถ่ายด้านหลังแผ่น
ยิปซัมยิปทิล็อค トラ้าง (กันร้อน)



ภาพถ่ายหน้าแผ่น
ยิปซัมมอยส์ล็อค トラ้าง (ทนชื้น)
ความหนา 9 มม.

ตารางข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

ขอบแผ่น แบบขอบเรียบ		600 x 600 x 9 มม.
ขนาดและความหนา (ระบบบี)		600 x 1200 x 12 มม.
น้ำหนักแผ่นโดยประมาณ	600 x 600 x 9 : 2.0 กก./แผ่น 600 x 1200 x 12 : 5.2 กก./แผ่น	
การป้องกันไฟ		Class 0 : BS 476 Part 6&7
การดูดซับเสียง NRC		0.1 : ASTM C423
การสะท้อนแสง		84% : SS5 Part G3

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

ใช้แผ่นฝ้าทีบาร์ไวนิลทัช トラ้าง (VinylTouch) ลายโนว่าไวท์ หรือ ลายทรายขาว ขอบเรียบความหนา 9 มม. ขนาด 600x600 มม. (ขอบเรียบ ความหนา 12 มม. ขนาด 600x1200 มม.) โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษคือส่วนที่ติดกับหลังคาใช้ชนิดกันร้อน ยิปทิล็อค, ส่วนห้องน้ำ-ห้องครัว ใช้ชนิดทนชื้น มอยส์ล็อค ความหนา 9 มม. ติดตั้งประกอบกับโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ชนิดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม สันโครงหลักสูง 38 มม. หน้าโครงขนาด 24 มม. หนา 0.38 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระเบิร์) จำกัด



ยิปซัม
トラ้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระเบิร์) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตรา้าง



P001
03/68

SCG Contact Center
02 586 2222