



ยิปซัม
ตราช้าง

VinylTouch
Dust-free

แผ่นฝ้าทาบาริไวนิลทักซ์ ปลอดฝุ่น ตราช้าง



ทก. 219-2566

แผ่นฝ้าทีบาร์ ไวน์ลทัช ปลอดฝุ่น トラ้าง

เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ

- ด้านหลังแผ่นปิดด้วยแผ่นเมทัลโลคฟิล์ม
- ขอบแผ่นเคลือบด้วยสารชนิดพิเศษเป็นฟิล์มบางๆ โดยรอบ เพื่อป้องกันหลุดร่วนของผงยิปซัมจากขอบด้านข้างระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน

ขนาดมาตรฐาน : 600x1200x12 มม. น้ำหนัก 5.2 กก./แผ่น

คุณสมบัติพิเศษ

- ✓ เพิ่มความทนทานต่อความชื้นด้านหลังแผ่น พร้อมสะท้อนความร้อน
- ✓ ป้องกันการหลุดร่วนของผงยิปซัมโดยรอบแผ่น
- ✓ ป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองบริเวณด้านหน้าและด้านหลังแผ่น
- ✓ ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ทำความสะอาดง่าย (โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ)

ผ่านการทดสอบ Classification of Air Cleanliness ได้ Class 3
ตามมาตรฐาน ISO 14644-1 ซึ่งเทียบเท่ากับ Class 1 ตามมาตรฐาน
FS 209E (US 209E)

สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

สถานที่หรือห้องที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ (Cleanroom)

- ✓ โรงงานผลิตอาหาร
- ✓ โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
- ✓ โรงพยาบาล ห้องปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัด ห้อง Lab และ Health Care

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

ใช้แผ่นฝ้าทีบาร์ไวน์ลทัช ปลอดฝุ่น トラ้าง (VinylTouch Dust-free) ลายโนว่าไวท์ ขอบเรียบความหนา 12 มม. ขนาด 600x1200 มม. ติดตั้งประกอบกับ
โครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ชนิดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม สันโครงหลักสูง 38 มม. หน้าโครงขนาด 24 มม. หน้า 0.38 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวก
เคลือบสีหน้าโครง
ด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด



ยิปซัม
トラ้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทันท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2

A product of Knauf Group



siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัมตราช้าง



P001
03/68

SCG Contact Center
02 586 2222